





























SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO E APOIO LOGÍSTICO  
COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO



NR	DESCRIÇÃO DAS	SETOR	E. FISCAL	VALOR (R\$)	DATA DE ANÁLISE	LINK/CONHEITA	RESPONSÁVEL	INDICAÇÃO FISCAL	CONSERVAÇÃO	Nº FOLHA	TOMADA ANTERIOR	TOMADA SE	TOMADA 2014	Nº VÍDEO
605	ENSAYO DE TRABALHO - CONTENDO ENSAYO DE TRABALHO, MISSA FINE GINETEIRO FIO COM 2 GINETE, MADEIRA PREENSADA DE ALTA QUALIDADE, COM TRATAMENTOMANÍ FUNGO, TAMPO CURVO MEDINDO 1.000,00X1,14, TAMPO RE	Dirigido	158198	R\$ 399,90	09/05/2014	<a href="http://www.zanussi.com.br/novo/para-comprar/320/2/3_cupim_27027_germ_melhor_4165460">http://www.zanussi.com.br/novo/para-comprar/320/2/3_cupim_27027_germ_melhor_4165460</a>	REBECA MONTENEGRO	E	B				230101.00836.2014	
606	GAVETINHO - EM MADEIRA ALUMINADA, 18 MM DE ESPESURA, REVESTIDO EM LAMINADO NA COR FRIOLO, MEDINDO 440 X 130 X 600 MM, C/ TOL. DE +/- 5%, TIPO FIBRA, CONTENDO 4 GAVETAS, DESLIZANDO SOBRE CORREDEIRAS	Dirigido	239607	R\$ 514,30	27/02/2012	REVORDEO B. CIA LTDA NED0343/2012	REBECA MONTENEGRO	E	B				230101.00837.2014	
607	SERVIÇO DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO E MONTAGEM EM GERAL, DO TIPO ARMÁRIO BAIXO PARA ESCRITÓRIO EM MDF.	Dirigido	2621059	R\$ 2.165,56	22/05/2010	MFG SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA. NE 4461/2010	REBECA MONTENEGRO	E	B				230101.00838.2014	
608	SERVIÇO DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO E MONTAGEM EM GERAL, DO TIPO ARMÁRIO BAIXO PARA ESCRITÓRIO EM MDF.	Dirigido	3416220	R\$ 868,86	01/09/2014	FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA NED01532/2014	REBECA MONTENEGRO	E	B				230101.00839.2014	
609	REFRIGERADOR - COM CAPACIDADE PARA 80 LITROS,MODELO FRIGOBOM COM PORTA REVESTIDA, CONTROLE DE TEMPERATURA,PORTA LATAZ,COM BRANCO LISO DOMESTICO,ALIMENTACAO FERRUGENTAVANIA MINIMA 12 MESES. ACOMPANHAR	Dirigido	230162	R\$ 648,00	03/06/2013	VITORIA REGIA LETA ME. NED01263/2013	REBECA MONTENEGRO	E	B				230101.00840.2014	
610	BERBEDOURO ELÉTRICO - DE PRESSÃO, COM AJUSTO REGULAVEL PARA ROCA E DURTA COM HASTE PARA COPO, EM CHAPA DE CARBONO SAO 10510/1020, COM TRATAMENTO QUANTO ANTI-FERRUGEM, COM AGUA GELADA, MED. ATURA 900MM, LARGURA 335MM, PROFUNDIDADE 291MM. PARA ZAP VENTOS, CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES DE GARANTIA	Dirigido	2200708	R\$ 480,00	19/05/2009	SINERGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NED01047/2009	REBECA MONTENEGRO	E	B				230101.00841.2014	
611	MICROCOMPUTADOR - TIPO: DESKTOP,PROCESSADOR: COM ARQUITETURA X86 DE NUCLEO DUPLA,FREQUENCIA DE CLOCK: 3,2 GHZ,MEMORIA RAM DDR 3 - 1333 MHZ (PC3-10600), COM 04 SLOTS PARA EXPANSAO,MEMORIA INSTALADA: 40	Dirigido	3138046	R\$2.649,00	03/06/2013	PLUGNET COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA NED01025/2013	REBECA MONTENEGRO	E	B				230101.00842.2014	
612	MICROCOMPUTADOR - TIPO: DESKTOP,PROCESSADOR: COM ARQUITETURA X86 DE NUCLEO DUPLA,FREQUENCIA DE CLOCK: 3,2 GHZ,MEMORIA RAM DDR 3 - 1333 MHZ (PC3-10600), COM 04 SLOTS PARA EXPANSAO,MEMORIA INSTALADA: 40	Dirigido	3138046	R\$2.649,00	03/06/2013	PLUGNET COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA NED01025/2013	REBECA MONTENEGRO	E	B				230101.00843.2014	
613	CADEIRA FIXA - EM MADEIRA ASSENTO E ENCOITO ESTRUTURADOS EM MADEIRA COMPENADA, COM COLAGEM TRANSVERSAL E LONGITUDINAL NA MADEIRA LAMINADA, TORNANDO AS PROPRIEDADES FÍSICAS E MECÂNICAS DA MADEIRA POTENCIALIZADAS NO PROCESSO DEVIDO AS ALTERAÇÕES DO SENTIDO DA FIBRA NO PROCESSO DE COLAGEM TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, COLADAS COM ADESIVO A BASE DE UREIA-FORMALDEÍDO E MODIFICADAS EM PRESSÃO AQUECIDA COM TEMPERATURA DE 80 A 90°C OS COMPONENTES EMPREGADOS NO PROCESSO DEVEM TRATAR A MADEIRA EVITANDO A PRESENÇA DE FUNGOS OU PRAGAS NATURAIS TAL COMO CURUPA. A ALTURA DA ESTRUTURA DO ENCOITO É DE 219MM E LARGURA MÁXIMA DE 383MM, SENDO EMPREGADAS 5 LAMINAS, SENDO 3 DE EUCALIPTO E 2 LAMINAS DE PINUS SENDO QUE AS CARNES EXTERNAS SÃO DE EUCALIPTO, PERFIRANDO UM TOTAL DE 21MM A LARGURA MÁXIMA DA ESTRUTURA DO ASSENTO E DE 40MM A PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 383MM, SENDO EMPREGADAS 7 LAMINAS DE MADEIRA, COM 1,5MM DE ESPESURA, SENDO 5 DE EUCALIPTO E 2 LAMINAS DE PINUS SENDO QUE AS CARNES EXTERNAS SÃO DE EUCALIPTO, PERFIRANDO UM TOTAL DE 10MM,COM PROTEÇÃO DO ENCOITO, PRODUZIDO EM COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO, PROTEGE O ENCOITO CONTRA EVENTUAIS IMPACTOS, ALÉM DE CONFERIR ACABAMENTO ESTÉTICO. POSSUI COMPRIMENTO DE 390MM, ALTURA DE 238MM E ESPESURA MÉDIA DE 2,8MM. PERFEITO DE PROTEÇÃO DO ASSENTO, PRODUZIDO EM PVC SEM RIGIDO,OMENADO: ACTUA TOTAL 700MM, LARGURA 420MM, AUTOMATE ASSIENTO ADEMI, PROFUNDIDADE SOMA OS PRODUTOS OFERTADOS DEVERÃO APRESENTAR CERTIFICACAO PELA NBR 13942:2006 E NR-17 EMITIDOS POR UM LABORATORIO COMPTENTE OU CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM ABNT NBR 13942:2006,BRACO DE UNIAO ENTRE ASSENTO E ENCOITO PRODUZIDO EM TUBO DE AÇO OBRIGADO ABNT 1008/2010, COM DURZA 60 A 80 HB E SECAO EXTERNA DE 80 X 10MM, O BRACO DE UNIAO DO ASSENTO E ENCOITO REGEE, EM SEU INTERIOR, UM NEFROCO ESTRUTURAL, UMA ALUMIN MACIA DE AÇO TRIFLADO ABNT 1050/2010, COM SECAO QUADRADA DE 10,5MM.A ESTRUTURA DO ENCOITO E DO ASSENTO POSSUEM OBJETIVOS, EM SUA REGAO CENTRAL, RESPECTIVAMENTE COM 25MM E 25MM DE DIAMETRO, QUE POSSIBILITA A SAIDA E ENTRADA DE AR QUENTE, UTILIZACAO DA CADEIRA O ENCOITO E O ASSENTO SOBRE PRESSOES DE DIFERENTES INTENSIDADES, DEPENDENDO DA POSTURA DO USUARIO, CASO NAO HOLVESSE ESSE OBJEITO A PRESSAO SERIA TOTALMENTE ABSORVIDA PELA ESPUMA E FILDO REVESTIMENTO, O QUE CONTRIBUIRIA PARA O MAIOR DESGASTE DESSOS COMPONENTES.A ENTRADA E SAIDA DE AR, EM FUNCAO DA DIFERENÇA DE PRESSAO, TRAZEM OS SEGUINTES BENEFICIOS: PERMITTE A TROCA DE AR, EVITANDO A FORMACAO DE BOLOR, FUNGOS E MAL CHEIRO, TANTO NA ESPUMA COMO NO REVESTIMENTO; AUMENTA A PRESSAO SOBRE A ESPUMA E FILDO MATERIAL DE REVESTIMENTO, ALIMENTANDO AS SUAS RESPECTIVAS DURABILIDADES E VIDA ÚTIL,ALMOFADAS DO ASSENTO E ENCOITO PRODUZIDAS EM ESPUMA DE POLIURETANO RETIADA MOLDAVA ANOTOMICAMENTE DENSIDADE CONTROLADA MINIMA DE 34 E 52KG/M³, RESPECTIVAMENTE PARA ASSENTO E ENCOITO, INEFORMALE E AUTO DISTRINGIBLE, ESPESURA MÉDIA 30MM, BOMBA PONTUA DO ASSENTO ARIEQUONADA. REVESTIMENTO EM VINIL CONSTITUÍDO POR UM TOP COATING DE RESINA DE COPOLÍMERO POLIURETANO, COM EMBALAS TEM ESPESURA DE 1MM E GRAMATURA DE 560g+/300M², COM FÓRMO CONSTITUÍDO DE 50% DE ALGODÃO E 50% DE POLIESTER, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, RESISTENCIA A TRACAO DE ACORDO COM A NORMA ASTM D5034/05, RESISTENCIA AO RASGAMENTO DE ACORDO COM A NORMA ASTM D5735/05, COM A DEFENSA DE ACORDO COM CARTILA DE CADA FABRICANTE,CONJUNTO DE ARTICULACAO DO ENCOITO PARA ACOMPANHAR OS EVENTUAIS MOVIMENTOS DO USUARIO, MANTENDO O APOIO NA REGAO LOMBAR DURANTE TODA A MOVIMENTACAO, TAL PRINCIPIO FAVORECE O SENTAR DINAMICO, OU SEJA A ATIVACAO DA CIRCULACAO SANGUEIRA, SEM NO ENTANTO PERDER O APOIO ÚTIL NA REGAO LOMBAR. PARA QUE ESSE OBJETIVO SEJA ALCANACAO O ENCOITO PRESERVA UM CAMPO BASTANTE AMPLO DE ARTICULACAO, O QUE E FUNDAMENTE ATENDIDO PELA COMB O BORRACHA VULCANIZADO,COM P/LACA DO AMORTECEDOR EM AÇO ABNT 1050/2010, AS DOBRACAS METALICAS PRODUZIDAS EM AÇO ABNT 1050/2010, ENVOLVEM OS CONES E AUXILIAM NA FIXACAO DOS MEMBROS A ESTRUTURA DO ENCOITO, ALÉM DE CONFERIR A RESISTENCIA NECESSARIA PARA DURABILIDADE DO SISTEMA, OS PARAFUSOS QUE FAZEM A FIXACAO DO SISTEMA RECEBEM TRATA QUIMICA NO MOMENTO DA INSTALACAO, TAL PROCEDIMENTO EVITA QUE OS PARAFUSOS SE ARROQUEM DURANTE A UTILIZACAO DO PRODUTO.PORCA IDENTICA E CRANADA NA MADEIRA NOS PONTOS ONDE SERAO FIXADOS OS PARAFUSOS PARA INSTALACAO DE MECANISMOS, TAL FERREAGEM GARANTE A PERFEITA FIXACAO DOS COMPONENTES SEM O APROXIMAMENTO DOS PARAFUSOS.ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO ABNT 1050, FORMADA POR 03 PEÇAS, COM DIAMETRO EXTERNO MINIMO DE 39MM E ESPESURA DE BARRAS MINIMA DE 1,5MM, PRODUZIDAS ATRAVES DE CURVABEMAS AUTOMATICAS (CNC), COM TRATAMENTO DE FOSFORACAO E PINTURA EPOXI-PO COM A DEFENSA, BASES DOTADAS DE DESLIZADORES AUTO-ARTICULAVES, SENDO EM AÇO ABNT 1014 COM DIAMETRO DE 9MM, COM CORPO EM POLIAMIDA.	Dirigido	2627361	R\$ 513,03	15/12/2009	ALBUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NED14289/2009	REBECA MONTENEGRO	E	B				230101.00844.2014	
614	CADEIRA FIXA - EM MADEIRA ASSENTO E ENCOITO ESTRUTURADOS EM MADEIRA COMPENADA, COM COLAGEM TRANSVERSAL E LONGITUDINAL NA MADEIRA LAMINADA, TORNANDO AS PROPRIEDADES FÍSICAS E MECÂNICAS DA MADEIRA POTENCIALIZADAS NO PROCESSO DEVIDO AS ALTERAÇÕES DO SENTIDO DA FIBRA NO PROCESSO DE COLAGEM TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, COLADAS COM ADESIVO A BASE DE UREIA-FORMALDEÍDO E MODIFICADAS EM PRESSÃO AQUECIDA COM TEMPERATURA DE 80 A 90°C OS COMPONENTES EMPREGADOS NO PROCESSO DEVEM TRATAR A MADEIRA EVITANDO A PRESENÇA DE FUNGOS OU PRAGAS NATURAIS TAL COMO CURUPA. A ALTURA DA ESTRUTURA DO ENCOITO É DE 219MM E LARGURA MÁXIMA DE 383MM, SENDO EMPREGADAS 5 LAMINAS, SENDO 3 DE EUCALIPTO E 2 LAMINAS DE PINUS SENDO QUE AS CARNES EXTERNAS SÃO DE EUCALIPTO, PERFIRANDO UM TOTAL DE 21MM A LARGURA MÁXIMA DA ESTRUTURA DO ASSENTO E DE 40MM A PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 383MM, SENDO EMPREGADAS 7 LAMINAS DE MADEIRA, COM 1,5MM DE ESPESURA, SENDO 5 DE EUCALIPTO E 2 LAMINAS DE PINUS SENDO QUE AS CARNES EXTERNAS SÃO DE EUCALIPTO, PERFIRANDO UM TOTAL DE 10MM,COM PROTEÇÃO DO ENCOITO, PRODUZIDO EM COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO, PROTEGE O ENCOITO CONTRA EVENTUAIS IMPACTOS, ALÉM DE CONFERIR ACABAMENTO ESTÉTICO. POSSUI COMPRIMENTO DE 390MM, ALTURA DE 238MM E ESPESURA MÉDIA DE 2,8MM. PERFEITO DE PROTEÇÃO DO ASSENTO, PRODUZIDO EM PVC SEM RIGIDO,OMENADO: ACTUA TOTAL 700MM, LARGURA 420MM, AUTOMATE ASSIENTO ADEMI, PROFUNDIDADE SOMA OS PRODUTOS OFERTADOS DEVERÃO APRESENTAR CERTIFICACAO PELA NBR 13942:2006 E NR-17 EMITIDOS POR UM LABORATORIO COMPTENTE OU CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM ABNT NBR 13942:2006,BRACO DE UNIAO ENTRE ASSENTO E ENCOITO PRODUZIDO EM TUBO DE AÇO OBRIGADO ABNT 1008/2010, COM DURZA 60 A 80 HB E SECAO EXTERNA DE 80 X 10MM, O BRACO DE UNIAO DO ASSENTO E ENCOITO REGEE, EM SEU INTERIOR, UM NEFROCO ESTRUTURAL, UMA ALUMIN MACIA DE AÇO TRIFLADO ABNT 1050/2010, COM SECAO QUADRADA DE 10,5MM.A ESTRUTURA DO ENCOITO E DO ASSENTO POSSUEM OBJETIVOS, EM SUA REGAO CENTRAL, RESPECTIVAMENTE COM 25MM E 25MM DE DIAMETRO, QUE POSSIBILITA A SAIDA E ENTRADA DE AR QUENTE, UTILIZACAO DA CADEIRA O ENCOITO E O ASSENTO SOBRE PRESSOES DE DIFERENTES INTENSIDADES, DEPENDENDO DA POSTURA DO USUARIO, CASO NAO HOLVESSE ESSE OBJEITO A PRESSAO SERIA TOTALMENTE ABSORVIDA PELA ESPUMA E FILDO REVESTIMENTO, O QUE CONTRIBUIRIA PARA O MAIOR DESGASTE DESSOS COMPONENTES.A ENTRADA E SAIDA DE AR, EM FUNCAO DA DIFERENÇA DE PRESSAO, TRAZEM OS SEGUINTES BENEFICIOS: PERMITTE A TROCA DE AR, EVITANDO A FORMACAO DE BOLOR, FUNGOS E MAL CHEIRO, TANTO NA ESPUMA COMO NO REVESTIMENTO; AUMENTA A PRESSAO SOBRE A ESPUMA E FILDO MATERIAL DE REVESTIMENTO, ALIMENTANDO AS SUAS RESPECTIVAS DURABILIDADES E VIDA ÚTIL,ALMOFADAS DO ASSENTO E ENCOITO PRODUZIDAS EM ESPUMA DE POLIURETANO RETIADA MOLDAVA ANOTOMICAMENTE DENSIDADE CONTROLADA MINIMA DE 34 E 52KG/M³, RESPECTIVAMENTE PARA ASSENTO E ENCOITO, INEFORMALE E AUTO DISTRINGIBLE, ESPESURA MÉDIA 30MM, BOMBA PONTUA DO ASSENTO ARIEQUONADA. REVESTIMENTO EM VINIL CONSTITUÍDO POR UM TOP COATING DE RESINA DE COPOLÍMERO POLIURETANO, COM EMBALAS TEM ESPESURA DE 1MM E GRAMATURA DE 560g+/300M², COM FÓRMO CONSTITUÍDO DE 50% DE ALGODÃO E 50% DE POLIESTER, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, RESISTENCIA A TRACAO DE ACORDO COM A NORMA ASTM D5034/05, RESISTENCIA AO RASGAMENTO DE ACORDO COM A NORMA ASTM D5735/05, COM A DEFENSA DE ACORDO COM CARTILA DE CADA FABRICANTE,CONJUNTO DE ARTICULACAO DO ENCOITO PARA ACOMPANHAR OS EVENTUAIS MOVIMENTOS DO USUARIO, MANTENDO O APOIO NA REGAO LOMBAR DURANTE TODA A MOVIMENTACAO, TAL PRINCIPIO FAVORECE O SENTAR DINAMICO, OU SEJA A ATIVACAO DA CIRCULACAO SANGUEIRA, SEM NO ENTANTO PERDER O APOIO ÚTIL NA REGAO LOMBAR. PARA QUE ESSE OBJETIVO SEJA ALCANACAO O ENCOITO PRESERVA UM CAMPO BASTANTE AMPLO DE ARTICULACAO, O QUE E FUNDAMENTE ATENDIDO PELA COMB O BORRACHA VULCANIZADO,COM P/LACA DO AMORTECEDOR EM AÇO ABNT 1050/2010, AS DOBRACAS METALICAS PRODUZIDAS EM AÇO ABNT 1050/2010, ENVOLVEM OS CONES E AUXILIAM NA FIXACAO DOS MEMBROS A ESTRUTURA DO ENCOITO, ALÉM DE CONFERIR A RESISTENCIA NECESSARIA PARA DURABILIDADE DO SISTEMA, OS PARAFUSOS QUE FAZEM A FIXACAO DO SISTEMA RECEBEM TRATA QUIMICA NO MOMENTO DA INSTALACAO, TAL PROCEDIMENTO EVITA QUE OS PARAFUSOS SE ARROQUEM DURANTE A UTILIZACAO DO PRODUTO.PORCA IDENTICA E CRANADA NA MADEIRA NOS PONTOS ONDE SERAO FIXADOS OS PARAFUSOS PARA INSTALACAO DE MECANISMOS, TAL FERREAGEM GARANTE A PERFEITA FIXACAO DOS COMPONENTES SEM O APROXIMAMENTO DOS PARAFUSOS.ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO ABNT 1050, FORMADA POR 03 PEÇAS, COM DIAMETRO EXTERNO MINIMO DE 39MM E ESPESURA DE BARRAS MINIMA DE 1,5MM, PRODUZIDAS ATRAVES DE CURVABEMAS AUTOMATICAS (CNC), COM TRATAMENTO DE FOSFORACAO E PINTURA EPOXI-PO COM A DEFENSA, BASES DOTADAS DE DESLIZADORES AUTO-ARTICULAVES, SENDO EM AÇO ABNT 1014 COM DIAMETRO DE 9MM, COM CORPO EM POLIAMIDA.	Dirigido	2627361	R\$ 513,03	15/12/2009	ALBUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA NED14289/2009	REBECA MONTENEGRO	E	B				230101.00845.2014	
615	CADEIRA GRIFONADA ESTOPADA, COM BRACOS - ESPALDAR AUTO REVESTIDA EM COIRO SEM REGULAGEM	Dirigido	4069480	R\$ 896,65	02/05/2013	MARELLI MOVES PARA ESCRITÓRIO S/A NED09923/2013	REBECA MONTENEGRO	E	B	11442	230101.011442.2018		230101.00846.2014	
616	CADEIRA GRIFONADA ESTOPADA, COM BRACOS - ESPALDAR AUTO REVESTIDA EM COIRO SEM REGULAGEM	Dirigido	4069480	R\$ 896,65	02/05/2013	MARELLI MOVES PARA ESCRITÓRIO S/A NED09923/2013	REBECA MONTENEGRO	E	B				230101.00847.2014	
617	CADEIRA GRIFONADA ESTOPADA, COM BRACOS - ESPALDAR AUTO REVESTIDA EM COIRO SEM REGULAGEM	Dirigido	4069480	R\$ 896,65	02/05/2013	MARELLI MOVES PARA ESCRITÓRIO S/A NED09923/2013	REBECA MONTENEGRO	E	B				230101.00848.2014	
618	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 18000 BTU'S, E POTENCIA DE 2 HP, NA VOLTAGEM 110/220V	Dirigido	1126822	R\$2.399,00	10/05/2014	<a href="http://www.amazon.com.br/Ar-Condicionado-Split-18000-Btu-110v-220v-12-30000/B00C64VW47?pf_rd_p=...">http://www.amazon.com.br/Ar-Condicionado-Split-18000-Btu-110v-220v-12-30000/B00C64VW47?pf_rd_p=...</a>	REBECA MONTENEGRO	E	B				230101.00849.2014	
619	SOFA - RETANGULAR, 2 LUGARES, TECIDO E MADEIRA, ASSENTO MEDINDO: 30 X 0,90(M) E, ENCOITO: 30 X 0,80(M) COM TOLERANCIA DE +/- 5%, COM ESTRUTURA INTERNA DE MADEIRA, DO SECAO RETANGULAR DE, NO MINIMO 15,	Dirigido	328763	R\$ 1.712,96	02/05/2013	MARELLI MOVES PARA ESCRITÓRIO S/A NED09923/2013	REBECA MONTENEGRO	E	B				230101.00850.2014	
620	POSTEIRA - POSTEIRA RETETA, COM BRACO MECANICO ARTICULADO PARA INCLINAR,MADEIRA MACIA PLANADA DE EUCALIPTO REFINESTRADO, PAINEL EM MDF E GBL, COM ALMOFADA COCOTE NO ENCOITO E FIXAO NO ASSENTO	Dirigido	273812	R\$ 471,17	30/05/2011	REVORDEO B. CIA LTDA NED0711/2011	REBECA MONTENEGRO	E	B				230101.00851.2014	